

Référence

Descriptif

Avantages produits

Fixx CN450G

Cloueur pneumatique pro



Le cloueur pneumatique joints debout MAXX CN450G est puissant, compact et très léger. Il est adapté aux travaux de couverture et notamment c'est l'outil idéal pour la fixation des pattes de couverture à joints debout. Il dispose d'un réglage de profondeur et d'un nez spécial qui guide la pointe pour une pose optimale des pattes de couverture. Enfin il est aussi équipé d'un système anti-tirs répétitifs.

Le cloueur prend des pointes en rouleaux liaisons plastique 15°/16° de 25 mm à 50 mm en diamètre 2,2 à 2,5 mm. Le cloueur peut être utilisé en mode coup par coup avec la gâchette et aussi par contact du nez sur le support. Son échappement de l'air est ajustable à 360° pour un meilleur confort de travail. Son poids est de seulement 1,66 kg avec un magasin de 200 clous.
Réf : 00620

Mode Gâchette « coup par coup » ou « contact »

Réglage de profondeur sans outil pour une finition parfaite


Tir précis grâce au nez de précision breveté

Échappement d'air ajustable pour un meilleur confort

Outil court et très léger pour une bonne accession aux espaces restreints



Liaison plastique 16° finition annelée



Longueurs mm :
25, 35, 40, 50

Diamètre mm :
2,2 à 2,5

Caractéristiques techniques de l'outil

Spécifications techniques du consommable

Produits liés / complémentaires

Poids (kg)	1,66
Dimensions (cm)	26 x 13,3 x 29,9
Capacités chargement	200 clous
Pression d'utilisation (bar)	4 à 7
Consommation d'air	0,88 l/6 bars
Niveau sonore (dBa)	88,2
Vibration (m/s ²)	2,8

Équivalents produits	Clous en rouleaux 15°/16° liaison plastique
Conditionnement	200 pointes
Finitions	Annelée
Matières	Galvanisé à chaud, Inox A2, Inox A4
Diamètre (mm)	2,2 à 2,5
Longueur (mm)	25 à 50
Largeur tête (mm)	5,3 à 7,15

Burette 15 ml lubrifiant
Bidon 1 l lubrifiant réf. 00662